

VİBRO 16 SV YAĞ ALMA VE PARLATMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; porselen medyalarla beraber; demir dışı metallerde (pirinç ve bakır vb) malzemelerden mamul parçalarda yağ alma ve parlatma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1 - % 5'dir. Renksiz bir sıvı olup % 1 lik çözeltide PH=2,00-3,00 dür. Yüksek korozyon koruma ,yağ alma ve parlatma özelliğine sahiptir. Yüzey aktif maddeler ve korozyon inhibitörleri içermektedir. Suda çözülebilen çevre dostu bir üründür.



TİP / TYPE	VIBRO-16 SV
KULLANIM ALANI USING AREA	Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; porselen medyalarla beraber; demir dışı metallerde (pirinç ve bakır vb) malzemelerden mamul parçalarda yağ alma ve parlatma amacıyla kullanılır.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	2,00 - 3,00
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	«
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	
ÇİNKÖ ZINC	
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	
ZAMAK	
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	
KÖŞE KIRMA RADIUSING	
YAĞ ALMA DEGREASING	«
PAS ALMA RUST REMOVAL	
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	«
PARLATMA POLISHING	«
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	
ANTİK ANTIQUE	

« iyi - good

«« çok iyi - very good