

VİBRO C ÇAPAK ALMA VE PARLATMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; seramik, plastik, üreik, porselen ve çelik bilye gibi taşlarla beraber; demir, çelik, paslanmaz, alüminyum, zamak, pirinç, bakır vb. malzemelerden mamul parçalarda çapak alma, yağ alma ve oksit açma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1 - %5'dir. Koyu sarı renkli ve berrak bir sıvı olup PH=9,7 , Spesifik yoğunluğu =1,019 g/cm³'dür. Organik asit tuzları, non iyonik yüzey aktif maddeler ve korozyon inhibitörleri içermektedir. Suda çözülebilen çevre dostu bir üründür.



TİP / TYPE	VIBRO-C
KULLANIM ALANI USING AREA	Çapak alma sıvısıdır. Yağ alma, çapak alma ve korozyon koruma özelliği vardır. It is the deburring compound. It has the properties of degreasing, deburring, and protection against corrosion.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	9,7
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	✓
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	✓
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	
ÇİNKO ZINC	
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	
ZAMAK	
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	✓
KÖŞE KIRMA RADIUSING	✓
YAĞ ALMA DEGREASING	
PAS ALMA RUST REMOVAL	
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	
PARLATMA POLISHING	
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	✓
ANTİK ANTIQUE	

✓ iyi - good

✓✓ çok iyi - very good