

## VİBRO YP YAĞ VE PAS ALMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; seramik, plastik, üreik, porselen ve çelik bilye gibi taşlarla beraber; demir, çelik, paslanmaz, alüminyum, zamak, pirinç, bakır vb. malzemelerden mamul parçalarda; yağ alma, pas alma ve oksit açma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1 - % 5'dir. Anyonik yüzey aktif ve asit içeren, renksiz ve berrak bir sıvı olup PH=1,68 Spesifik yoğunluğu = 1.306 g/cm3'dür. Suda çözülebilen çevre dostu bir üründür. Hafif köpüklenme özelliği vardır.



TİP / TYPE	VIBRO-YP
KULLANIM ALANI USING AREA	Asidik yağ ve pas alma sıvısı. It is the degreasing and rust removing acidic compound.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	1,68
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	«
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	«
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	
ÇİNKÜ ZINC	«
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	«
ZAMAK	
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	
KÖŞE KIRMA RADIUSING	
YAĞ ALMA DEGREASING	«
PAS ALMA RUST REMOVAL	«
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	«
PARLATMA POLISHING	«
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	
ANTİK ANTIQUÉ	«

« iyi - good

«« çok iyi - very good