

VİBRO P PARLATMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; şeffaf plastik ve porselen parlatma taşlarıyla beraber; demir, çelik, paslanmaz, alüminyum, zamak, pirinç bakır vb. malzemeden mamul parçalarda parlatma ve oksit açma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1 - % 5'dir. Sarı renkli ve berrak bir sıvı olup, PH=8,93 , Spesifik yoğun luğu = 1010 g/cm3'dür. Non iyonik yüzey aktif maddeler ve korozyon inhibitörleri içermektedir. Suda çözülebilen çevre dostu bir üründür. Hafif köpüklenme özelliği vardır.



TİP / TYPE	VIBRO-P
KULLANIM ALANI USING AREA	Genel amaçlı Parlatma sıvısı. It is the polishing compound for general purposes.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	8,93
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	«
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	«
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	«
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	
ÇİNKÖ ZİNC	«
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	«
ZAMAK	«
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	
KÖŞE KIRMA RADIUSING	
YAĞ ALMA DEGREASING	
PAS ALMA RUST REMOVAL	
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	
PARLATMA POLISHING	«
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	«
ANTİK ANTIQUE	«

« iyi - good

« çok iyi - very good