

VİBRO 60 ÇAPAK ALMA VE PARLATMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; seramik, plastik üreik ve porselen medyalarla beraber; demir dışı metallerde (paslanmaz, alüminyum, zamak, pirinç, bakır vb) malzemelerden mamul parçalarda yağ alma ve çapak alma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1 - % 5'dir. Açık sarı renkli bir sıvı olup % 1 lik çözeltide PH=8.9 dur. Yüzey aktif maddeler ve korozyon inhibitörleri içermektedir. Suda çözülebilen çevre dostu bir üründür.



TİP / TYPE	VIBRO-60	İyi - good	Çok İyi - very good
KULLANIM ALANI USING AREA	Non Metal ürünlerde yağ alma ve çapak alma amaçlı kullanılan korozyon koruma özelliğine sahip bir üründür.		
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	8,90		
MALZEME MATERIAL			
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	«		
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	««		
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	««		
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	««		
ÇİNKÖ ZINC	««		
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	««		
ZAMAK	««		
İŞLEM TREATMENT			
ÇAPAK ALMA DEBURRING	««		
KÖŞE KIRMA RADIUSING			
YAĞ ALMA DEGREASING	««		
PAS ALMA RUST REMOVAL			
TUFAL TEMİZLEME DESCALING			
PARLATMA POLISHING			
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT			
ANTİK ANTIQUE			