

VİBRO 50 MULTIMETAL PARLATMA SIVISI

Bütün vibrasyon ve santrifüj makinelerde; porselen ve paslanmaz çelik bilya gibi medyalarla beraber paslanmaz çelik , alüminyum, zamak, pirinç, bakır vb. Demir dışı metallerde malzemelerden mamul parçalarda parlatma ve oksit açma amacıyla kullanılır. Tavsiye edilen su ile karışım oranı %1 - % 5'dir. Pembe renkli ve bir sıvı olup % 1 lik çözeltide PH=3.0 dır. Yüzey aktif maddeler ve korozyon inhibitörleri içermektedir. Suda çözülebilen çevre dostu bir üründür.



TİP / TYPE	VIBRO-50
KULLANIM ALANI USING AREA	Non Metal Ürünlerde porselen parlatma taşları ve bilyaların polisaj işlemlerinde kullanılan asidik bir üründür.
PH DEĞERİ (% 1 - 20 C) PH VALUE	3,00
MALZEME MATERIAL	
DEMİR / ÇELİK IRON / STEEL	<
BAKIR / PİRİNÇ COOPER / BRASS	<<
ALÜMİNYUM ALUMINIUM	<<
DÜŞÜK SİLİSLİ ALÜMİNYUM LOW SILICA ALUMINIUM	<<
ÇİNKO ZINC	<<
PASLANMAZ ÇELİK STAINLESS STEEL	<<
ZAMAK	<
İŞLEM TREATMENT	
ÇAPAK ALMA DEBURRING	
KÖŞE KIRMA RADIUSING	
YAĞ ALMA DEGREASING	
PAS ALMA RUST REMOVAL	
TUFAL TEMİZLEME DESCALING	
PARLATMA POLISHING	<<
KOROZYON KORUMA CORROSION PROTECT	
ANTİK ANTIQUA	

< iyi - good

<< çok iyi - very good